**Robusta slangar upp till 10 bar**

**Invängdigt gängade anslutningar av mässing**

**Glykolresistent innerslang av Butyl**

# TTM Anslutningsslang

## Butylslang med omflätning av rostfritt stål och invändigt gängade anslutningar

**TTM Anslutningsslang är en flexibel och glykolresistent slang i diffusionströgt material*. Butyl-slangen är stål-omspunnen och klassad för tryck upp till 10 bar.**

**Anslutningsslangens båda ändar är försedda med lekande mutter av mässing med invändiga gängor.**

**) Uppfyller kravet för diffusionstät (≤ 0,32 mg/(m² · d) vid 40°C).*

**Specifikation:**

| | |
|---|---|
| Omflätning: | Rostfri ståltråd |
| Innerslang: | Butyl |
| Kopplingar: | Invändig G ½" – G 1" |
| Lekande mutter: | Mässing |
| Packning: | Fiber |
| Högsta tillåtna arbetstemperatur: | +90 °C |
| Lägsta tillåtna arbetstemperatur: | -20 °C |

**Beställningsguide på nästa sida** ▶

**TTM Energiprodukter AB**
Slöjdaregatan 1, 393 66 Kalmar | Tel. 0480-41 77 40
info@ttmenergi.se | www.ttmenergi.se

# Användning

**TTM Anslutningslang**

### Installation av TTM Anslutningsslang

- En avstängningsventil bör monteras före varje anslutningsslang
- Anslutningslangen monteras utan vare sig dragbelastning eller vridning
- Anslutningslangen ska vara förlagd inom ett och samma rum.

### Underhåll och skötsel

- Anslutningsslangen är normalt underhållsfri, men bör kontrolleras med jämna mellanrum.

# Tekniska data och beställningsguide

**TTM Anslutningslang**

### TTM Anslutningsslang - Paket

Två anslutningsnipplar med packningar ingår till varje slang.

| Artikel | Antal | Dimension | Längd (mm) | Max. system-tryck (bar) | Temp. område (°C) | Min. böj-radie (mm) | Innerdiameter slang (mm) | Art. nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anslutningsslang ½” | 2 | R15 (G½") | 1500 | 10 | -20 – +90 | 72 | 12,5 | 517726 |
| Anslutningsslang ½” | 3 | R15 (G½") | 1500 | 10 | -20 – +90 | 72 | 12,5 | 517733 |

### TTM Anslutningsslang - Set

Två anslutningsnipplar och packningar ingår.

| Artikel | Antal | Dimension | Längd (mm) | Max. system-tryck (bar) | Temp. område (°C) | Min. böj-radie (mm) | Innerdiameter slang (mm) | Art. nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anslutningsslang 1” | 1 | R25 (G1") | 800 | 10 | -20 – +90 | 132 | 25,5 | 517740 |
| Anslutningsslang 1” | 1 | R25 (G1") | 1500 | 10 | -20 – +90 | 132 | 25,5 | 517757 |
| Anslutningsslang 1” | 1 | R25 (G1") | 2500 | 10 | -20 – +90 | 132 | 25,5 | 517764 |

### TTM Anslutningsslang

| Artikel | Antal | Dimension | Längd (mm) | Max. system-tryck (bar) | Temp. område (°C) | Min. böj-radie (mm) | Innerdiameter slang (mm) | Art. nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anslutningsslang ½” | 1 | R15 (G½") | 800 | 10 | -20 – +90 | 72 | 12,5 | U2012513 |
| Anslutningsslang ½” | 1 | R15 (G½") | 1500 | 10 | -20 – +90 | 72 | 12,5 | U2012514 |
| Anslutningsslang ½” | 1 | R15 (G½") | 2000 | 10 | -20 – +90 | 72 | 12,5 | U2012515 |
| Anslutningsslang 1” | 1 | R25 (G1") | 800 | 10 | -20 – +90 | 132 | 25,5 | U2012516 |
| Anslutningsslang 1” | 1 | R25 (G1") | 1500 | 10 | -20 – +90 | 132 | 25,5 | U2012517 |
| Anslutningsslang 1” | 1 | R25 (G1") | 2500 | 10 | -20 – +90 | 132 | 25,5 | U2012518 |

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar och reservera oss för eventuella tryck och sättfel. 2023-11

**TTM Energiprodukter AB**
Slöjdaregatan 1, 393 66 Kalmar | Tel. 0480-41 77 40
info@ttmenergi.se | www.ttmenergi.se