



**Robusta slangar
upp till 16 bar**

**Invängdigt gängade
anslutningar av
mässing**

**Glykolresistent
innerslang av HDPE**

TTM Slangpaket PN16

Slangpaket för NoXygen C6100 - R15 (G $\frac{1}{2}$)

Flexibel stålomspunnen anslutnings slang (PN16) av HDPE* med lekande mutter (R15) i bägge ändar. Levereras som paket med 2 st 1,5 m slangar och 4 st anslutningsnipplar, Packningar ingår

Två anslutningsnipplar med packningar ingår till varje slang.

**) Uppfyller diffusionskraven enligt DIN4726.*

Installation av TTM Anslutnings slang

- En avstängningsventil bör monteras före varje anslutnings slang
- Anslutnings slangen monteras utan vare sig dragbelastning eller vridning
- Anslutnings slangen ska vara förlagd inom ett och samma rum.

Underhåll och skötsel

- Anslutnings slangen är normalt underhållsfri, men bör kontrolleras med jämna mellanrum.

Modell	Paket 2st slangar PN16 - R15 (G½)
Artikelnummer	519775
RSK	-
Anslutningsdimension	R15 (G½)
Antal	2
Längd (mm)	1500
Min böjradie (mm)	35
Innerdiameter slang (Ø mm)	12,5
Tryckklass	PN16
innerSlang	HDPE
Temp område (°C)	-20 – +90
omFlatning	Rostfri ståltråd
Lekande mutter:	Mässing
Packning:	Fiber